



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot. 2967 Më 18.07.2023
Br. prot. Dt.
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

623-23-2282-2-1-1/C490

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: SELMANS NETWORK SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K., Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., PRISHTINË, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Titulli i Kontratës: RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONET PUBLIKE

Me numër identifikues: 623-23-2282-2-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim: Rregullimi dhe Mirëmbajtja e Hapësirave të Jashtme dhe të Brendshme në Institucionet Publike

Nr.	Grupi
1	Lot I – RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË JASHTME NË INSTITUCIONET PUBLIKE
2	Lot II – RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE ELEKTRIKE NE HAPËSIRAVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONET PUBLIKE

[Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet]

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porositë" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porositë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorjshë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me: datën e nënshkrimit dhe përfundon për një periudhë prej 36 Muajsh

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë: 5 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë: NË OBJEKTET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës për njësi është (*Çmimi i përgjithshëm i peshuar*): 33,937.31 Euro.

[Tridhjetetremijë e nëntëqindetridhjeteshtatë Euro e tridhjetenjë Cent]

Vlera totale indikative e kontratës për Lot I është: 205,000.00 Euro. [Dyqindpesë mijë Euro]

Vlera totale indikative e kontratës për Lot II është: 70,000.00 Euro. [Shtatëdhjetë mijë Euro]

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike komizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike komizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Komizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet


5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën: Shqipe¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	18.07.2023	Data:	18.07.2023
Vula:		Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve:	
Emri:	Betim Selmanaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	18.07.2023
Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Shërbimet**” do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 “**Ofrues i shërbimeve**” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 “**Personeli**” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 “**Çmimi i kontratës**” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 “**Nënkontraktuesi**” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 “**Palë**” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “**Palët**” nënkupton të dy prej tyre.

1.8 “**Autoriteti Kontraktues**” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 “**KPK**” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e

kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrat me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktivitetëve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paafësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasë ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai,

duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i pafektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "*Menaxherin e Projektit*", i ceku në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë

koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi

i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për atë kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësojë defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbrojë dhe do të dëmshpërblejë Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jetë përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, dëmet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

KUSHTET E VEÇANTA

623-23-2282-2-1-1/C490

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Fillimi dhe Përfundimi i Shërbimeve	6.1	Data e Fillimit të Shërbimeve: me datën e nënshkrimit të Kontratës
	6.5	Vendi i kryerjes së shërbimeve është në Institucionet Publike të Komunës së Rahovecit
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Zyrtar Kryesor Administrativ
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: 37 muaj, nga data e nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë: 100 % përgjegjësi e Operatorit Ekonomik. b) Përgjegjësia e palës së tretë: 100 % përgjegjësi e Operatorit Ekonomik. c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve: 100 % përgjegjësi e Operatorit Ekonomik. d) Përgjegjësia profesionale: 100 % përgjegjësi e Operatorit Ekonomik. Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve: 100 % përgjegjësi e Operatorit Ekonomik.
Parimit e përgjithshme të pagesës	16.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoriteti Kontraktues për shërbimet e kryera vetëm në bazë të Kërkesave për pagese do të bëhen për shërbimet e performuara. Pagesat do të bëhen pas dorëzimit të procesit të pranimi të shërbimeve të kryera dhe faturës.
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Inspektimi i shërbimeve kryhet nga Menaxheri i projektit i caktuar nga Komuna. Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është sipas propozimit të Menaxherit të Projektit dhe Komisioni për mbikëqyrje dhe pranim të kryerjes së shërbimeve.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	20.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Lot I – RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË JASHTME NË INSTITUCIONET PUBLIKE

HAPËSIRAVE TË JASHTME

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Shuma Totale
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FT-BK ose e ngjajshme me karakteristika minimale sipas detalit dhe hapave A≥95cm, B≥70cm, C≥55cm, D≥60cm, E≥70cm, F≥20cm. Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rrezistent nga korezioni me profile të plota (jo gyp) me të gjitha konstruksionet e salduara të përbërë nga shufrat e plota vertikale ≥0.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 45 copë. Shufra lidhëse lart duhet të jetë me prerje tërthore rrethore me diametër ≥15mm. Përvesh shufrës së epërme duhet të ketë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qendrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi ≥0.6x5cm. Kapaciteti i shportës së mbrendshme duhet të jetë ≥135litra nga materiali poli-plastik i ngurtë. Vërejtje: Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbajë të gjitha elementet shtesë të pa specifikuar në këtë përshkrim deri në funksionalizimi të plotë të shportës. Ngjyra e shportës e pjekur zgjidhet nga organi mbikqyrës.	copë	1	499	499.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës kubike nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 380 mm H: 400 mm Pesha: 130 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	550	550.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Pesha: 1000 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016.	cope	1	2777	2,777.00 €

4	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Pesha: 1000 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (7 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (llak) (ISO 9001) Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016.	copë	1	2999	2,999.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 610 mm H: 840 mm Pesha: 935 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (12 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (llak) (ISO 9001) Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	4495	4,495.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale :Ø: 2000 mm H: 430 mm Pesha: 140 kg Këmbet e Betonit (4 copa): D1: 200 mm D2: 100 mm H: 350 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (40 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë brendë i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (Impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (pallisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.). Rezistenca ndaj korezlonit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004). Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliesther pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	4399	4,399.00 €

7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale :Ø: 3000 mm H: 400 mm Peshë: 195 kg Këmbet e Betonit (4 copa): B1: 260 mm B2: 154 mm H: 320 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulës (26 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (Impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	1750	1,750.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): Ø: 1760 mm H: 800 mm Peshë: 605 kg Vazoja e betonit: Ø: 1000 mm H: 800 mm δ: 65 mm V: 465 L Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulës (36 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve:L: 370 mm B1: 80 mm B2: 140 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (Impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	2950	2,950.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): Ø: 2250 mm H: 650 mm Peshë:800 kg Vazoja e betonit: Ø: 1500 mm H: 650 mm δ: 65 mm V: 850 L Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).Derratat e ulës (48 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve:L: 370 mm B1: 90 mm B2: 138 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (Impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	3299	3,299.00 €

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirë e uljes): Ø: 1560 mm H: 650 mm Pesha: 360 kg Vazoja e betonit: Ø: 800 mm H: 650 mm Ø: 65 mm V: 380 L Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derratat e ulës (32 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve:L: 370 mm B: 80 mm B₂: 140 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rrezistenca ndaj korezionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	2699	2,699.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirë e uljes): L:2100 mm B:2100 mm H:650mm Pesha: 880 kg Vazoja e betonit: L: 1350 mm B: 1350 H: 650 mm Ø: 80 mm V: 740 L Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).Derratat e ulës (56 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve:L: 370 mm B: 80 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rrezistenca ndaj korezionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	3099	3,099.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanës së ujit -sipas dimensioneve minimale: L: 1100 mm B: 430 mm H: 900 mm Pesha: 300 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lënuar.Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rrezistenca ndaj korezionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	1650	1,650.00 €

13	Furnizimi, transproti dhe montimi i shportës -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 500 mm H: 1015 mm V: 70 L Pesha: 180 kg Pjesa nga betoni Ø: 500 mm H: 790 mm δ: 60 mm Kapaku metalik: Ø: 500 mm H: 225 mm δ: 3 mm Pjesa e mbrendshme e ndarë në tri pjesë V:22 L δ: 1 mm -elektroegalvanizuar, Pjesa e mbrendshme për cigare në një pjesë V:0,4 L δ: 1 mm. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizollimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	999	999.00 €
14	Furnizimi, transproti dhe montimi i shportave set (3 copë-3 ngjyrëshe) -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 400 mm H: 850 mm V:3 x 30 L Pesha: 3 x 100 kg Pjesa nga betoni Ø: 400 mm H: 640 mm δ: 50 mm Kapaku metalik: Ø: 400 mm δ: 3 mm Pjesa e mbrendshme V:30 L δ: 1 mm -elektroegalvanizuar. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizollimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	set	1	1652	1,652.00 €
15	Furnizimi, transproti dhe montimi i kornizave parkimi për bicikleta-sipas dimensioneve minimale: Pjesa nga betoni L: 1000 mm B: 550 mm H: 260 mm Pesha: 85 kg me 4 bulona M10. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizollimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	550	550.00 €
16	Furnizimi, transproti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale:L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Pesha:420kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizollimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.	copë	1	2350	2,350.00 €

17	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale: L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Peshë: 450 kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.	copë	1	2299	2,299.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së pingpongut sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale: L: 2740 mm; B: 1525 mm; H: 760 mm Peshë: 1000 kg e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Dimensionet e tabelës L: 2740 mm B: 1525 mm H: 60 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Këmbët me dimensione L: 1225 B: 200 mm H: 700 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Duhet të dorëzohen 4 reketë dhe 4 topa për një tavolinë.	copë	1	2835	2,835.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i shahut të jashtëm sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale: L: 5000 mm B: 5000 mm H: 50 mm Peshë: 3000 kg Pllaka e betonit: L: 500 mm B: 500 mm H: 50 mm Peshë: 30 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Duke përfshirë edhe figurat e shahut.	copë	1	4500	4,500.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i vaznës nga betoni sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Peshë: 260 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Rahovecit) nga materiali INOX. Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2009. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.	copë	1	550	550.00 €

21	Demontimi dhe transporti i pritoreve ekzistuese deri në deponë e Komunës së Rahovecit me të gjitha materialet përcjellëse. Vërejtje: Llogaritja për 1-një Pritore.	copë	1	50	50.00 €
22	Demontimi i shportave ekzistues të dëmtuara dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	10	10.00 €
23	Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave me ankera nga M10-24mm me të gjitha materialet përcjellëse për përforcim.	copë	1	15	15.00 €
24	Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP00 3x2.50mm	m'	1	3	3.00 €
25	Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP00 4x2.50mm	m'	1	4	4.00 €
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i klemëve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm ² [Cu].	copë	1	3	3.00 €
27	Gropimi - i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllove 0.4x0.4m.	m'	1	8	8.00 €
28	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së betonit 9m lineare. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse.	copë	1	155	155.00 €
29	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së hekurt të zingtuar konike 7.8m që realizohet me mbjelje. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse.	copë	1	230	230.00 €
30	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 20x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal.	m'	1	7	7.00 €
31	furnizimi, transporti dhe montimi i sondave për tokëzim	copë	1	15	15.00 €
32	Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësore i TIP-it PP 00 4x16mm ² Al.	m'	1	6.55	6.55 €
33	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore 2x16mm ² Al.	m'	1	5	5.00 €
34	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1	0.5	0.50 €
35	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PEØ25.	m'	1	2	2.00 €
36	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PEØ63.	m'	1	3	3.00 €
37	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove të Internetit FTTX Flat me 2 fije me të gjitha pasqjet si dhe kyqja në rrjet.	m'	1	19	19.00 €
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove UTP CAT6. dhe konektoreve të nevojshëm	m'	1	1.5	1.50 €
39	Kabëll optike 24 fije Single Mode për përdorim nëntokësorë	m'	1	3	3.00 €
40	Prerja e betonit , largimi i betonit me dim (0.20x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m ³	m'	1	20	20.00 €
41	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave).	m ²	1	12	12.00 €
42	Prerja e asfaltit apo shpimi, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m ³	m'	1	30	30.00 €

43	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 191 cm B: 61cm H: 80 mm Peshë: 42 kg Këmbëët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) pollestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 7 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe liak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim (Komuna e Rahovecit), çelik Inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngijra zgjidhet nga organi mbikqyrës.Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforcim në tokë.	copë	1	1100	1,100.00 €
44	Furnizimi, transporti dhe montimi i kamerave me Power DC me karakteristika minimale IR FIXED DOME-DS 2CD1121-I 2MP ose e ngjashme.	copë	1	100	100.00 €
45	Germimi i dheut te kategorise III dhe IV për hapjen e themeleve .Në këtë pozicion perfshihet kthimi dhe ngjeshja e dheut pas punimit te themeleve dhe transporti i materialit te tepert ne deponi.	m ³	1	10	10.00 €
46	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-64mm t=20cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse.	m ³	1	21	21.00 €
47	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-31.5mm t=10cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse me ngjeshmëri Mt=700kp/cm².	m ³	1	21	21.00 €
48	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m ²	1	13.5	13.50 €
49	Furnizimi me kubza t=6 cm per shkrimin e pllatoze se pritoreve, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rerë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e kësaj pozicioni.	m ²	1	20	20.00 €
50	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e betonit C30/37, duke përfshirë kallëplimin.	m ³	1	145	145.00 €
51	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezura S-500 me diametër ø10mm.	kg	1	2.5	2.50 €
52	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezura S-500 me diametër ø12mm.	kg	1	2.5	2.50 €
53	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezura S-500 me diametër ø16mm.	kg	1	2.5	2.50 €
A NENTOTALI A:					48,941.55 €
54	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	1	4.5	4.50 €
55	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A.	copë	1	7	7.00 €
56	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63A.	copë	1	10	10.00 €
57	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës alternativ (1-0-2) 40-60 A	copë	1	35	35.00 €
58	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarë për pritore me dimensione minimale 0.2X0.2X0.10m.	copë	1	8	8.00 €
59	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarë për pritore me dimensione minimale 0.6X0.4X0.2m.	copë	1	132	132.00 €

60	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarës me dim (0.8x0.6mx0.2m) dhe materialet shitesë: - Ndërprerës AS-/100A 1 - Mikrondërprerës /A 1 - Portilampë E27 1 - Poç LED 5W 1 - Prizë OG 16 A 1 - Voltmetër Vm 0-500 V 1 - Ampermetër Am 0-200A 1 - Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 - Ndërprerës tipl GS-16-66U 1 - Siguresa njëpolare automatike 10-16A 6 copë scneider - Siguresa tihkore 63A me bazë 6	komplet	1	600	600.00 €
61	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave të tokës me rregullim të këndit Disano, IGuzzini, OMS Nesta M ose e ngjajshme me këto karakteristika minimale: LED ≥28W ,Eficiencë ≥2000lm: -Temperatura ≥-10°C deri +30°C, -Dimensionet:≥ ø200x120mm -Kendi i ndriçimit 60° -Pesha: ≥2kg -CRI ≥80 -Temperatura:≥4000K, -Jetëgjatësia ≥50,000 orë pune. L70/B50 -Rezistent ndaj ngarkesave ≥4,000 kg -Forca ≥ IK 8 dhe me mbrojtje IP65. -Garancioni 5 vite. Figura.2 Vërejtje: Duhet të llogaritet bazamenti, lidhëset dhe materialet tjera përcjellëse deri në finalizim.	copë	1	350	350.00 €

62	Furnizimi dhe montimi i konektorëve në formë T (acc 399) për lidhje në linjë të vazhduar për lidhje nën tokë me kleme për kabëll bakri fleksibel Max 3G4mm ² .Skica 4	copë	1	8.5	8.50 €
63	Furnizimi dhe montimi i kabëllit i gomës bakër fleksibel HO7RNF3G 2,5.	m'	1	2.5	2.50 €
64	Porosia dhe montimi i vazhduesve kabllorik (muf)	copë	1	12	12.00 €
65	Furnizimi, transporti dhe montimi i relese së fazave.	copë	1	35	35.00 €
66	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktit TIP CN 60-100 A - 380 V.	copë	1	189	189.00 €
67	Furnizimi me material për instalimin dhe realizimin e lidhjeve dhe strirjen e kablove, si: - Konektor rj 45 - Vazhdues 4-5 shtegesh - Mbledhese të fijeve 1.5 - Mbledhese të fijeve 2.5 - Klema 2.5 mm - Lidhse pvc - Kanal OG Llogaria për një pritore, pavarësisht sasisë së nevojshme.	copë	1	55	55.00 €
68	Furnizimi, transporti, shtypi dhe vendosja e hartës në pritore. Format i shtypit duket të ketë dimensione A0.. Shypi duhet të jetë color në cerade backlight me peshe 400gr/m ² . Ndërsa vendosja në kutinë e pritores bëhet me anë të mbajtësit (kanalit) metalik.	copë	1	5	5.00 €
69	Sigurimi i atesteve dhe feshimi në punë i pajisjeve.	copë	1	30	30.00 €
70	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së tipit 1 si dhe detajet e bashkangjatura: një panel i rrethoja përbëhet nga: -Mbajtësit kryesor me prerje tërthore Ø60x3mm me dimensione si në detajet për rrethojën e tipit 1; -Shufrat mbushëse me prerje tërthore Ø20x2mm (14 copë); -Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë) derisa për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur ekzistues (2copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themetet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 56x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 1" (të cilët ekzekutohen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur). Në rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur ekzistues në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës; -Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom (të cilët vendosen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur); -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikim; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur nuk ka nevojë të realizohen themelet mirëpo duhet të parashihet shpimi i murit për futjen e ankerve dhe sillkoni adekuat për ankerim apo edhe elementeve tjera për të siguruar në ankerim adekuat; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 5 deri në 10cm; -Nëse për shkak të specifikave të lokacionit rrethoja duhet të punohet me gjatësi më të vogël se ajo e	m'	1	250	250.00 €

71	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 2" si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 80x60x2.5mm (2copë); -Traversat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë); -Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 60x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shiritore me trashësi t=8mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm; -Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 2". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës; -Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikimit; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm; -Çmimi duhet të panel të montuar.	copë	1	200	200.00 €
72	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 3" si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë); -Traversat me prerje tërthore 40x40x2.5mm (2copë); -Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 40x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shiritore me trashësi t=8mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm; -Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 3". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës; -Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikimit; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm; -Çmimi duhet të panel të montuar.	copë	1	170	170.00 €
73	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga inoxi Ø50mm, me trashësi t≥1.5mm, në formë të gypit, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.	m'	1	75	75.00 €

74	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës "me dekor" si ne detajet e bashkëngjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 60x60x2.5mm (2copë) të zgavruar "(Komuna e Rahovecit)" në pjesën e epërme në dy drejtimet; Korniza e përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm; -Pllaka me dimensione 1450x850mm me trashësi 4mm e zgavruar me dizajn si në detajin e bashkëngjitur ku në qendër përmban "Hyjneshën në Fron"; -Lidhëset (mbajtësit) të përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm; -Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën "me dekor". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës; -Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Zgavrimi i pllakës qendrore dhe në shtylla duhet të jetë me saktësi milimetrike me teknologji CNC apo edhe më të avancuar, përmes së cilës mundësohet krijimi i dizajnit të paraparë; -Lidhja e elementeve në mes veti duhet të realizohet përmes saldimit; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastrifikim; -Nivelo në rrëzohet nga Ozean mbikqyrës.	copë	1	389	389.00 €
75	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartësi h=6.5m Në çmim të llogaritit edhe Inkastruar në murin e B.A me me thellësi 0.5m .Sipas kërkeses së organit mbikqyrës, L=230m',	m'	1	50	50.00 €
76	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen në menyre horizontale në pozicionet sipas projektit dhe kërkesës së organit mbikqyrës, L=550m'	m'	1	65	65.00 €
77	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm të përforcuar me pllaka metalike në profile D=10/10 sipas specifikacionit në specifikacionit në projekt, L=1250.5m', në këtë pozicion të llogaritit punimi i mekanizmave për hapje dhe mbyllje për dyer sipas kërkeses së organit mbikqyrës.	m'	1	25	25.00 €
78	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetës metalike e cila perforcohet në profilet e çelikut, për rrethoja. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit të paraqitur në specifikat teknike.	m ²	1	35	35.00 €
79	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre	copë	1	300	300.00 €
80	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë M820 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Sipas skicës që do të dorëzohet nga organi mbikqyrës .Në llogari hyjnë edhe blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë	copë	1	500	500.00 €

81	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i pajsjes sportive të voleibollit e përber nga dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm për gara të voleybollit me shtrengues dhe me mundësi të fikslimit të lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Në llogaritje të përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve të buto për shtylla, dy kapakve të aluminit për shtylla 101*103mm gjatësi 350mm për shtyllë që fiksohen me beton, rrjeta për gara e cila është e fiksuar për shtylla 6 here përmes kabllos me gjatësi 11.7m, rrjeta ka trashësi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbështjellsin e rrjetës .	copë	1	480	480.00 €
82	Kufizimi dhe ngjyrosja e vijave të fushës sipas specifikacioneve dhe kërkesave të organit mbikqyrës, (futboll, basketboll, voleyboll)	m'	1	2.5	2.50 €
83	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 55x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet	copë	1	145	145.00 €
84	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 80x50x100cm, t=12cm me të gjitha materialet	copë	1	175	175.00 €
85	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 130x80x100cm, t=12cm me të gjitha materialet	copë	1	270	270.00 €
86	Furnizimi, transporti dhe motnimi i bllok model të parafabrikuar me dimensione 100x50x50cm, me të gjitha materialet	copë	1	225	225.00 €
87	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të parafabrikuar me dimensione 100x105x12cm, me të gjitha materialet	copë	1	145	145.00 €
88	Punimi i bazamentit për muret e parafabikuara L nga 55, 80, 100, 130 dhe 105 me materialin si në vijim: -Mbushja e bazamentit me zhavor 0.16cm -Presimi (ngjeshja e zhavorit 0.16cm) -Nivelizimi me zhavor 0.02cm dhe 1/4 cement -Vendosja e murit vinkel -Pjesa horizontale e murit vinkel ku mbushet fugat me beton.	m'	1	28	28.00 €
89	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave (Kallderm Granit natyral) me madhësi 10x10x10cm. Në pozicion përfshihet: nivelizimi i sipërfaqes me rërë, montimi i kubëzave në bazën e rërës së imët me trashësi 10cm. Pas vendosjes së kubzave të bëhet mbushja e fugave me rërë dhe çimento në përpjesë 1:2, pas mbushjes së fugave të bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes dhe pastrimi.Ngjyrat dhe formën e dizajnit e cakton organi mbikqyrës.	m²	1	145	145.00 €
90	Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflektues me grimca fosforit, me peshë minimum 10kg me gjatësi minimum 45cm dhe gjerësi të bazës minimum 25x25cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës. Në pozicion të parashihet edhe: Furnizimi me material, kallëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtyllë gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshijë bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shiritore me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet.	copë	1	45	45.00 €

91	Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflectues me grimca fosforit, me peshë minimum 12.5kg me gjatësi minimum 70cm dhe gjerësi të bazës minimum 28x28cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës. Në pozicion të parashihet edhe: Furnizimi me material, kallëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtyllë gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshijë bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shiritore me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet.	copë	1	65	65.00 €
B NENTOTALI B:					5,268.00 €
92	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarit nga metalli antikorozyes, adekuat për shtyllat antiparking për kufizim dhe pjesë tjera. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikëqyrës.	m'	1	12	12.00 €
93	Furnizimi, transporti dhe montimi i formave për kufizim të pemëve rezistent nga korezioni, zjarri dhe ndryshku, ngjyra rezistent ndaj UV që nuk zbehet me dimensione ≥1000x1000x50 me diametër ø500 dhe peshë 22kg. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikëqyrës.	copë	1	65	65.00 €
94	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, me dimension 40x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikëqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik.	m²	1	55	55.00 €
95	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, kuarc me dimension 60x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikëqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar & Chamfer. Sipas përshkrimit teknik.	m²	1	55	55.00 €
96	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, kuarc, bazalt ose granit me dimension 60x20x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikëqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik.	m²	1	55	55.00 €
97	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave i alfabetit për të verbër (shko drejt, fundi i rrugës, stop rrezik, pengesë rrezik. Sipas përshkrimit teknik.	m²	1	45	45.00 €
98	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Wash Beton River Pebble me dimension 40x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikëqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik.	m²	1	50	50.00 €
99	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurëve dekorativ. Ngjyra sipas organit mbikëqyrës.	kg	1	1.5	1.50 €
100	Furnizimi, transporti dhe montimi i distancerave t=3mm D1	copë	1	0.5	0.50 €
101	Furnizimi dhe mbushja e fugave me material HUESLER apo BAUMIT travertine për përdorim të jashtëm me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barite dhe duke përforcuar pllakën me njera tjetren. Gjerësia e fugës duhet të jetë ≥3 mm.	kg	1	6.7	6.70 €
102	Përpunimi i tehut të shkallëve (Chamfer, Fillet) me të gjitha materialet shtesë për përfundim.	m'	1	35	35.00 €

103	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e likuid impregnues ,rezistent ndaj njollave dhe papastërtive, floroshencës, dheut gjatë montimit të pllakave, pikjeve nga ushqimet dhe vajërat, formacionet të myshqeve dhe algave, motit, humbjes së ngjyrës, rrezeve UV si dhe ECO lehtë i pastrueshëm.	litër	1	18	18.00 €
104	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga metali antikorezion Ø50mm ose forma tjera në dimensione standarde, me trashësi $\geq 1.5\text{mm}$, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shikallëve apo hapësira tjera dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësi, mbyllësi në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	29	29.00 €
105	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të dyshemesë për ambient të jashtëm ose të mbrendshme me trashësi 2 cm dhe me material ngjites adekuat për hapësira të jashtme. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	1	55	55.00 €
106	Përpunimi, planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës të rrugës, me ngjeshmëri $M_t=400\text{kp/cm}^2$.	m ²	1	3.5	3.50 €
107	Punimi i kanaleve të hapura me makineri përkatëse për ujërat atmosferike.	m'	1	10	10.00 €
108	Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale: Konstruksoni metalik i mbështjellur me flamarinë 2mm.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës Plexiglass 5mm.Hapësira për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kabllot.Dimensioonet të punohen sipas Me të gjitha materialet përcjellëse me përforcim në tokë.	copë	1	1200	1,200.00 €

109	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shnalder, Abb ose e ngjashme.	copë	1	100	100.00 €
110	Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësorëve/ ndarje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistec ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes së ansore që mundeson mlibatjen e tyre me të lete, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga goditja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përforcuar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna.Dimenslonet 8/20 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	15	15.00 €
111	Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësorëve/ ndarje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistec ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes së ansore që mundeson mlibatjen e tyre me të lete, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga goditja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përforcuar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna.Dimenslonet 18/24 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	19	19.00 €
112	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 10/20 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Ne cmim të logariten skajoret, betoni, aditivët hidrostop apo te ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës	m'	1	19	19.00 €
113	Furnizimi transporti dhe vendosja e skajoreve 18/24/100 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Në cmim të logariten skajoret, betoni, aditivët hidrostop apo të ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje . Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	22	22.00 €
c	NENTOTALI c:				1,871.20 €
TOTALI					56,080.75 €

REKAPITULLIMI :

		Çmimi per njësi i ofertës, pa peshuar në bazë të rëndësisë në €	Peshimi i Çmimit sipas rëndësisë	Çmimi per njësi i ofertës me poentim në bazë të rëndësisë në €
A	Nën totali A : artikujt 1-53	48,941.55 €	60 %	29364.93
B	Nën totali B : artikujt 54-91	5,268.00 €	30 %	1580.40
C	Nën totali C : artikujt 92-113	1,871.20 €	10 %	187.12
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do te vleresohen ne baze te kesa j vlere). Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike:				31132.45

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)	
Emri i OE:	SELMANS Network sh.p.k
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE:	Betim SELMANAJ
Nenshkrimi:	
Data:	23.05.2023
Vula:	

Lot II -- RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE ELEKTRIKE NË HAPËSIRAVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONET PUBLIKE

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma me TVSH
1	Demontimi i pllakave ekzistues me të gjitha materialet ekzistues, pastrimi i trasesë si dhe bartja e tyre deri në deponi të mbeturinave.	m²	1	10	10.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ekranit LED e cila komandohet nga distanca me specifiika minimale: Rezulucioni 1920x 1080 Raporti i kontrastit 1200:1 Distanca e pikselave 0.570°0.570 (H°V) Ndriqimi 350cd/m2 Kendi i pamjes V:178° , H:178° Zerimi stereo sound(2*5W) Jetëgjatësia 50 000 hours RAM DDR3 2G Graphics Intel CPU Network Interface Card 10/100/ 1000M WiFi High quality WiFi module SSD 128GB Speaker 2 build-in high quality stereo speaks(3w or 5w) Mouse/Keyboard wireless suit(optional) Pre-Installed OS Android Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve dhe rezistent ndaj ujit , Materiali- Xham i temperuar Transmetimi i lenteve >95% Fortesia e sipërfaqes: ekuivalente me xhamin ,7 Mohs Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve, Ngjyra E zezë Materiali: Metal Instalimi: Statik Furnizimi i rrymes: 110-240V Temperatura e punes: 0°C - 40°C Temperatura e lageshtise: 20%-80%	m²	1	2100	2,100.00 €
3	Demofimi i skajoreve ekzistues, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Taksat eventuale të deponimit i bartë punëkryesi.	m'	1	10	10.00 €
4	Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	10	10.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT33-09422 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥90W Puna në temperaturë:±2-20 °C deri +40 °C Faktori i fuqisë:≥0.90 Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥10800lm CRI: Ra≥70 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja :≥ IP65-IP08 Garancioni:≥5 vite	copë	1	255	255.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB03-01512 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥15W Puna në temperaturë:±2-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1120lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja :≥ IP54 Garancioni:≥2 vite	copë	1	9.5	9.50 €

7	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB07-01812 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥18W Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1260lm Ngjyra e temperaturës –Natyrle:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	17	17.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit Led me këto karakteristika: Tensioni hyrës: 90-264 V AC,50-60 Hz, DC LED Q' ty& Fuqia:50W Frequency Range 50 – 60 HZ Eficienca: min 120 lm/W Power LED Color Temperature: 4000 Material: Alumini Garancioni 2 vit.	copë	1	30	30.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT45-09122 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥100W Dimensionet:≥300x135x75mm Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥9000lm Ngjyra e temperaturës –Natyrle:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	65	65.00 €
10	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave MI.Light Boxer RL2-48 48W RGB+CCT LED me kontroll wireless RF 2.4GHz në distancë minimale 30m, dhe Smart Phone me kombinim 16 milion ngjyra ose e ngjajshme me fuqi ≥48W, IP66 me dimensione minimale ≥1000x62x64mm .Garancioni 2 vite .Duhet të furnizohet me pajisje për komandë me të gjitha pajisjet shtesë komplete.	copë	1	350	350.00 €
11	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave RS-UG36W-L ose e ngjajshme ≥35W, IP67 me dimensione minimale ≥1050x105x115mm -single dhe RGB e cila montohet në tokë.Garancioni 2 vite.ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	195	195.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient, Garancioni:≥5 vite	copë	1	50	50.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësve të litarit ≥ø10mm me përforcues për mure dhe pjesë tejra me të gjith materialet deri në montim.	copë	1	3	3.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarëve me izolim ≥ø10mm	m'	1	6.8	6.80 €
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kabllove elektrike.	m'	1	2.9	2.90 €
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i <u>lirës 1 krahëshe 1.0x1.5m .UNI EN ISO 1461 standardi i zingitimit.</u>	copë	1	49	49.00 €
17	Furnizimi, transporti dhe montimi i <u>lirës 2 krahëshe 1.0x1.5m .UNI EN ISO 1461 standardi i zingitimit.</u>	copë	1	69	69.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i llrave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	15	15.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	10	10.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm².	copë	1	5.99	5.99 €

21	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabëllit shtesë.H05RN-F 4x0.75mm ² për RGB.	m'	1	3	3.00 €
22	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të granitit 2cm me material ngjës. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	1	85	85.00 €
23	Furnizimi dhe montimi i materialit nga malteri i gatshëm për mbylljen dhe drejtimin e murit ku paraqitet nevoja.	m ³	1	7	7.00 €
24	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të brinjëzuar vetëshues.Ø11	m'	1	1.5	1.50 €
25	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të brinjëzuar vetëshues.Ø16	m'	1	1.5	1.50 €
26	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të brinjëzuar vetëshues.Ø22	m'	1	1.5	1.50 €
27	Furnizimi, transporti dhe vendosja Ventilatorit pa zhurmshëm dhe për ventilim Ø110	m'	1	21	21.00 €
28	Furnizimi, transporti dhe montimi i poqave ekonomike 60W me fyt E27, 480W, 4800lm, 278mmx160mm	m'	1	5.5	5.50 €
29	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit dhe punimi i çarkut rrymor të dritës me perques të tipit 3x1.5mm ² .	m'	1	2.2	2.20 €
30	Furnizimi, transporti dhe vendosja e perquesit te bute 3x2.5mm ² për furnizimin e prizave njëfazore ,3	m'	1	2.8	2.80 €
A	NENTOTALI A:				3,394.19 €
31	Furnizimi, transporti dhe montimi i njehsorit elektrik direkt -100A trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike	copë	1	95	95.00 €
32	Furnizimi, transporti dhe montimi i njehsorit trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive 1-5A	copë	1	125	125.00 €
33	Furnizimi, transporti dhe montimi i transformatorit matës të rrymës TMRr 100-150-200-400/5A.	copë	1	15	15.00 €
34	Furnizimi, transporti dhe montimi i Voltmetërit 0-500V	copë	1	14	14.00 €
35	Furnizimi, transporti dhe montimi i Llampës sinjalizuese 230V/2W	copë	1	5	5.00 €
36	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktor CN -16A-40A. Llogaritja me qmim mesatarë	copë	1	23	23.00 €
37	Furnizimi, transporti dhe montimi i "FID"-ndërprerësi 40/0.03A,60/0.03A	copë	1	250	250.00 €
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresa thikore 63A-400A. Llogaritja me qmim mesatarë	copë	1	10	10.00 €
39	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kontaktor CN -500A	copë	1	410	410.00 €
40	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresës L10A,L16A,L20A,L25A,L32A. Llogaritja me qmim mesatarë	copë	1	5.5	5.50 €
41	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderprerësit AS(KS) 300A	copë	1	225	225.00 €
42	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpresit të fuqis i tipit DPX300A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjësisht (0.7-1)In.Nderpresit duhet te kete aftesi qkyqese Ick=50kA	copë	1	355	355.00 €
43	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpresit të fuqis i tipit DPX160-R125A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjësisht (0.7-1)In.Nderpresit duhet te kete aftesi qkyqese Ick=50kA	copë	1	175	175.00 €

44	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpresit të fuqis i tipit DPX125-80A me mbrojtje nga lldhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjësisht (0.7-1)In. Nderpresit duhet të ketë aftësi qkypqese Ick=50kA	copë	1	110	110.00 €
45	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkarkues mbitensionit 4xPK 0.38/0.5	copë	1	85	85.00 €
46	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizës njezore njishe dhe dyshe te vendosura ne muri me kutij komplet Ø60 . Llogaritja me qmim mesatarë	copë	1	5	5.00 €
47	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizës trifazore	copë	1	5	5.00 €
48	Furnizimi, transporti dhe montimi i priza OG të jashtme	copë	1	5	5.00 €
49	Furnizimi, transporti dhe montimi i kutisë per vendosjen e prizave ne dyshe me dimensione 12x25 cm .	copë	1	55	55.00 €
50	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizës modulare njezore te vendosura ne kutij te tokes .	copë	1	7	7.00 €
51	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpreres serik,të thjeslite,alternativ me kutij (te kompletuar).	copë	1	6	6.00 €
52	Furnizimi, transporti dhe montimi i kutisë (10x10)cm	copë	1	7	7.00 €
53	Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit 60x60 cm me Gypa fluoroshqent 4X18W	copë	1	25	25.00 €
54	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit fluoroshent 1x18W	copë	1	12	12.00 €
B	NENTOTALI B:				2,029.50 €
55	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriqes 35W dhe 70W me standarde IEC EN 60598dhe trupa ndriqes 35W me standarde IEC EN 60598-1 se bashku me kutij. Llogaritja me qmim mesatarë.	copë	1	29	29.00 €
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriqes per banjo 24 W/190W	copë	1	12	12.00 €
57	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriqes per ballokene 18W/140W	copë	1	10	10.00 €
58	Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit 60x60 cm LED 40W, 200W, 32000Lm,	copë	1	25	25.00 €
59	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit led 265mm x 265mm 24W/180W, 18050 Aluminium	copë	1	35	35.00 €
60	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriqes per pjesen e hapsires teknike te makinerise	copë	1	39	39.00 €
61	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës emergjente 10W 3.7V, 2.2AH ALU+PC	copë	1	25	25.00 €
62	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 50x50cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥6W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim.	copë	1	60	60.00 €
63	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 40x40cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim.	copë	1	55	55.00 €
64	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 20x20cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim.	copë	1	50	50.00 €

65	Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale: Konstrukcioni metalik i mbështjellur me lëminarë 2mm. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Plexiglass 5mm. Hapësira për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kabllos. Dimensionet të punohen sipas Figurës 28 me të gjitha materialet përcjellëse me përforçim në tokë.	copë	1	1150	1,150.00 €
66	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, Abb ose e ngjashme.	copë	1	55	55.00 €
67	Hapja e kanaleve për vendosjen e kabllove elektrike.	m'	1	3	3.00 €
68	Hapja e vendit për vendosjen e kasetës (sis. Jakumini).	copë	1	15	15.00 €
69	Hapja e vendit për vendosjen e kasetës së instalimeve elektrike.	copë	1	22	22.00 €
70	Demolimi siguresave fidave në kasetë.	copë	1	5	5.00 €
71	Furnizimi dhe transporti i Kabllove vazhduese me 3 dalje	copë	1	5	5.00 €
C	NËN TOTALI G:				1,595.00 €
TOTALI					7,018.69 €

REKAPITULLIMI :

		Çmimi për njësi i ofertës, pa peshuar në bazë të rëndësisë në €	Peshimi i Çmimit sipas rëndësisë	Çmimi për njësi i ofertës me poentim në bazë të rëndësisë në €
A	Nën totali A : artikujt 1-30	3,394.19 €	60 %	2036.51
B	Nën totali B : artikujt 31-54	2,029.50 €	30 %	608.85
C	Nën totali C : artikujt 55-71	1,595.00 €	10 %	159.50
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike:				2804.86

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)	
Emri i OE:	SELMANS Network sh.p.k
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE:	Betim SELMANAJ
Nenshkrimi:	
Data:	23.05.2023
Vula:	